



## Ytelseserklæring (NO)

DOP#: 837040

1. Produkttype: TJEP KA 40/40 kamsøm varmgalv.
2. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: 837040
3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren: Festemiddel for bærende trekonstruksjoner/Round cross-sectional ring shank nails for structural timber products
4. Produsent: Kyocera Unimerco Fastening A/S, Drejervej 2, DK-7451 Sunds
5. Det systemet for vurdering og verifikasjon av byggevarens ytelse: System 3
6. Navn og identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorgan: VHT, NB 1503
7. Utgitt rapportnr 459-10/ 4,0 fzn ring iht. System 3 iht. standard: EN 14592:2008+A1:2012-08. År: 2011.
8. Angitt ytelse (forklaring se avsnitt 10)




Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
$M_{y,k}$ [Nmm]	5710	EN409
$f_{ax,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	7,94	EN 1382 $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$
$f_{head,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	NPD	EN 1383 $\rho_k = - \text{ kg/m}^3$
$f_{tens,k}$ [kN]	6,97	EN 1383
Anvendningsklass: 3	min. 50 $\mu\text{m}$	Korrosjonsbeskyttelse: Varmgalv, HDG, Feuerverzinkt EN1995-1-1
Ulegert stålstang i henhold til EN16120-(alle deler)		$f_u: > 600 \text{ N/mm}^2$
d: 4 mm	l: 40 mm	Ah: 50,27 mm <sup>2</sup>
lg: 29,0 mm	lp: 4,83 mm	Coating type: 1

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet 15-06-2023 for og på vegne av produsenten av:

Ebbe Hornstrup – Operations Director

10.

 $M_{y,k}$  $f_{ax,k}$  $f_{head,k}$  $f_{tens,k}$ 